



ASTRA GOLD 40/180-250 F



Teknik / Kapasite Verileri




Flanş Bağlantı Çapı	DN 40
Montaj Yüksekliği	250 mm
İşletme Basınç Sınıfı	PN 6-10
Kapasite (Debi)	26 m³/h
Basma Yüksekliği	18 mss
Sistem Basıncı	10 Bar
Akışkan Sıcaklığı	+2 °C / +110 °C
Ortam Sıcaklığı	0 °C / +40 °C

Elektriksel Veriler

Motor Gücü	30 - 720 W
Nominal Akım	3.25 A
Motor Devri (Maksimum)	4000 (rpm)
Enerji Verim Endeksi	EEL ≤ 0.23 Bölüm : 2
İzolasyon Sınıfı	F
Koruma Seviyesi	IP 44
Ses Seviyesi	56 dB
Uygulanan Gerilim	1~230V AC ±%10 50/60 Hz
Bağıl Nem	%90
Motor Eksen	Yatay (Yere paralel)
Motor Koruma	Entegre
Ağırlık	19 kg

Yapısal Özellikler

Pompa Gövdesi	GG 25 Döküm
Pompa Şaft	Paslanmaz Çelik
Yataklama	Grafit
Motor Gövdesi	Alüminyum
Rotor Gömleği	Paslanmaz Çelik
Fan (Çark)	PPO (Elyaf takviyeli)
Mıknatıslar	Özel Tasarım





PERFORMANS EĞRİSİ

