



Yapısal Özellikler

Pompa Gövdesi	GG 25 Döküm
Pompa Şaft	Paslanmaz Çelik
Yataklama	Grafit
Motor Gövdesi	Alüminyum
Rotor Gömleği	Paslanmaz Çelik
Fan (Çark)	PPO (Elyaf takviyeli)
Mıknatıslar	Özel Tasarım

ASTRA GOLD 80/80-360 F






Teknik / Kapasite Verileri

Flanş Bağlantı Çapı	DN 80
Montaj Yüksekliği	360 mm
İşletme Baskı Sınıfı	PN 6-10
Kapasite (Debi)	57 m³/h
Basma Yüksekliği	8 mss
Sistem Basıncı	10 Bar
Akışkan Sıcaklığı	+2 °C / +110 °C
Ortam Sıcaklığı	0 °C / +40 °C

Elektriksel Veriler

Motor Gücü	70 - 860 W
Nominal Akım	3.70 A
Motor Devri (Maksimum)	4000 (rpm)
Enerji Verim Endeksi	EEI ≤ 0.23 Bölüm : 2
İzolasyon Sınıfı	F
Koruma Seviyesi	IP 44
Ses Seviyesi	56 dB
Uygulanan Gerilim	1~230V AC ±%10 50/60 Hz
Bağıl Nem	%90
Motor Eksen	Yatay (Yere paralel)
Motor Koruma	Entegre
Ağırlık	32 kg





PERFORMANS EĞRİSİ

